

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA! ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!

1. PRZEZNACZENIE

Rękawice ochronne do zastosowania ogólnego w suchym środowisku, chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, w którym nie występują zagrożenia mikrobiologiczne, chemiczne, elektryczne oraz termiczne. Rękawice mogą być używane przy pakowaniu, sprawdzaniu, drobnych pracach konserwatorskich. Rękawice są dobrze dopasowane do dłoni. Nie należy używać poza zakresem użytkowania zawartym w niniejszej instrukcji. Rękawice nie zawierają substancji znanych jako kancerogenne czy toksyczne.

2. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Przed każdorazowym użyciem rękawic oraz w trakcie użytkowania należy sprawdzić stan rękawic. Jeżeli jest taka konieczność, należy je wymienić. Rękawice trzymać w bezpiecznej odległości od ognia oraz należy zachować ostrożność przed ruchomymi elementami maszyn.

3. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Zapakowane wyroby można transportować dowolnymi środkami. Przed transportem należy zabezpieczyć rękawice przed działaniem czynników atmosferycznych i przed uszkodzeniami mechanicznymi opakowań. Wyrób należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych oraz w warunkach zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturach +5°C do +25°C. Kartony z wyrobami powinny stać na paletach lub regałach.

4. Wyrób zgodny z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC, zwłaszcza w zakresie norm europejskich: EN420:2003-A1:2009, EN388:2016.

Deklaracja Zgodności dostępna w siedzibie DEDRA EXIM Sp z o.o., ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków
Produkt spełnia wymogi rozporządzenia 2002/61/CE jako wolny od barwników azowych.

Na podstawie przeprowadzonych badań według normy EN388:2003 zostały ustalone parametry odporności przed zagrożeniami mechanicznymi.

4 ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (od 0 do 4)

1 ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIA - EN 388:2016 (od 0 do 5)

2 WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDZIERANIE (od 0 do 4)

1 SIŁA PRZEKŁUCIA (od 0 do 4)

X ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIA - EN ISO 13997:1999

UWAGA!!!

Ustalone parametry dotyczą części chwytnej rękawicy, ustalone są one tylko dla nowych rękawic. Parametry odporności określono na podstawie wyników badań laboratoryjnych, które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywiste warunki w miejscu pracy.

ROK PRODUKCJI: 2018

Wyprodukowano dla: DEDRA – EXIM Sp. z o.o.

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8

Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779 e-mail: info@dedra.com.pl