

Instrukcja obsługi

Filtr do nawilżacza powietrza AH800S

Götze & Jensen

FAH800



**UWAGA! FILTR JEST KOMPATYBILNY
Z NAWILŻACZEM POWIETRZA GÖTZE & JENSEN
AH800S**

Wymiana filtra:

Zaleca się wymianę filtra raz na sześć miesięcy użytkowania.

1. Postaw urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
2. Odblokuj zbiornik na wodę obracając pokrętkę blokady zbiornika tak, aby znacznik znajdował się w pozycji otwartej kłódki.
3. Zdejmij pokrywę z dyszą mgiełki i wyjmij zbiornik na wodę z obudowy chwytając za uchwyt.
4. Obroć zbiornik i odkręć korek z filtrem, następnie wyjmij go.
5. Odkręć filtr od korka zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

6. Dokręć do korka nowy filtr, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
7. Włóż filtr do zbiornika i nakręć korek na gwincie otworu.



EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE FILTRU

W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 2