

| | |
|--|-----------------------|
| Karta informacyjna | |
| Model | CD4634G |
| Roczne zużycie energii - ABC_{hood} | 47,7 kWh/a |
| Klasa energetyczna | A |
| Wydajność przepływu dynamicznego - FDE | 32,0 % |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
| Sprawność oświetlenia - LE_{hood} | 68,2 lux/W |
| Klasa sprawności oświetlenia | A |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń - GFE_{hood} | 75,1 % |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | C |
| Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania | 310 m ³ /h |
| Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania | 720 m ³ /h |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie turbo | 720 m ³ /h |
| Poziom hałasu przy minimalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania | 52 dB(A) re 1pW |
| Poziom hałasu przy maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania | 65 dB(A) re 1pW |
| Poziom hałasu w trybie turbo | 65 dB(A) re 1pW |
| Poziom zużycia energii w trybie wyłączenia - P_o | 0,49 W |
| Poziom zużycia energii w trybie czuwania - P_s | - |