

## WYRZYNARKA 600W

Jig saw 600W

**DED7964**

Elektroniczna regulacja prędkości skokowej  
Variable speed control

Wygodny, gumowany uchwyt  
Soft grip

Dostępne akcesoria / Available accessories  
Доступные аксессуары / Verfügbares Zubehör

**DED79652 50mm**



Brzeszczyty do metalu 2 szt. / Blades for steel / Metallsägeblätter für Schweifsäge 2 Stck.  
полотно по металлу для лобзика 2 шт. / Pilové listy pro listovou pilu, 2 ks. / Listy do priamočiarej pílyky 2 ks.  
Pjüklilukai siaurapjüklilui 2 pcs. / Fineirzága asmeni, 2 pcs. / Fűrészlapok szűrőfűrészhez 2 db.  
Tikkisae terad 2 pcs. / Hojas para sierra de calar, \*2 / полотно пыльное до лобзика 2 шт.

**DED79651 100mm**



Brzeszczyty do drewna 2 szt. / Blades for wood / Holzsägeblätter für Schweifsäge 2 Stck.  
полотно по дереву для лобзика 2 шт. / Pilové listy pro listovou pilu, 2 ks. / Listy do priamočiarej pílyky 2 ks.  
Pjüklilukai siaurapjüklilui 2 pcs. / Fineirzága asmeni, 2 pcs. / Fűrészlapok szűrőfűrészhez 2 db.  
Tikkisae terad 2 pcs. / Hojas para sierra de calar, \*2 / полотно пыльное до лобзика 2 шт.

Beznarzędziowy system  
mocowania końcówki roboczej  
Tool free  
saw blade change system



Cięcie precyzyjne + 3 stopnie podrzynania  
Fine cutting + 3 position orbital cutting action

Dwustronne wychylenie stopy do 45°  
The tilt angle of the saw blade -45°/+45°

Art. Nr **DED7958K**

Moc	Ilość skoków	Skok	Maksymalna głębokość cięcia	Maksymalna głębokość cięcia	Maksymalna głębokość cięcia
600	800-2600	20	6	12	65
Power	Number of arm work strokes	Stroke	Maximum cutting depth	Maximum cutting depth	Maximum cutting depth



Opakowanie detaliczne | Unit packing



2,6



1



266x220x82

